

BLACKTRACTION

RINNOVARE_PROTEGGERE_POTENZIARE

RC

SCHEDA TECNICA

Miglioramento, mantenimento e rinnovo dell'aderenza e delle prestazioni degli pneumatici in gomma spugna sintetica.

CARATTERISTICHE: miscela a base idrocarburi/soliti formulata per migliorare, mantenere e ripristinare, l'aderenza degli pneumatici di auto radio comandate in gomma spugna, con durata d'effetto di circa 6 mesi rinnovabile, con i seguenti vantaggi:

- migliora le caratteristiche costruttive della gomma spugna e aumenta l'aderenza degli pneumatici (controllo in curva, accelerazione e frenata) nuovi e vecchi;
- penetra in profondità e favorisce lo sviluppo di calore degli pneumatici stessi, determinando migliore temperatura di esercizio e maggiore aderenza;
- produce effetto anti-età che contrasta il processo d'invecchiamento della gomma spugna sintetica (cristallizzazione);
- permette di sfruttare totalmente la superficie usufruibile mantenendo la massima efficienza d'aderenza;
- applicato agli pneumatici e manufatti in gomma spugna cristallizzati, riattiva al massimo possibile le caratteristiche costruttive, facendo regredire al massimo possibile la cristallizzazione;
- contrasta l'effetto prodotto dallo stress termico che funge da catalizzatore nel processo d'invecchiamento e cristallizzazione;
- non aumenta la resistenza all'avanzamento;
- l'applicazione è agevole con attrezzi manuali (pennello) e permette finitura omogenea;
- dopo l'applicazione, l'effetto dura circa 6 mesi;
- resiste all'acqua.

PROPRIETÀ:

RESISTENZA AGLI AGENTI ATMOSFERICI:	OTTIMA
RESISTENZA ALL'ABRASIONE:	OTTIMA
RESISTENZA AGLI UV:	OTTIMA
ELASTICITÀ:	OTTIMA
ASPETTO SUPERFICIALE:	OMOGENEO
COLORE:	GIALLO TENUE

DATI TECNICI SPECIFICHE

ESSICCAZIONE a temperatura ambiente 20°, 10 minuti al tatto; Completo assorbimento variabile in relazione alla temperatura ambiente ed alle caratteristiche specifiche della gomma spugna trattata (maggiore è la quantità di silicio presente nella miscela, maggiore sarà il tempo necessario al completo assorbimento). Applicato a pneumatici in fase avanzata di cristallizzazione, attendere almeno un giorno prima dell'utilizzo, per consentire al prodotto di penetrare in profondità e determinare il massimo miglioramento possibile. Si consiglia di attendere qualche ora dall'applicazione prima dell'utilizzo degli pneumatici, per garantire perfetto assorbimento ed effetto.

STOCCAGGIO

Il prodotto deve essere immagazzinato nei contenitori originali a temperatura compresa tra +5°C e +20°C lontano da fonti di calore, fiamme vive, raggi solari, e dalla portata dei bambini. Conservare ben chiuso.

MODALITÀ DI IMPIEGO

Il prodotto è pronto all'uso. Non diluire. Agitare prima dell'uso. Applicare a pennello o spruzzo su superfici asciutte, a temperature superiori a 5 gradi, per favorire la rapidità e la profondità d'assorbimento. Attendere almeno un'ora prima di procedere ad una seconda applicazione.

BLACKTRACTION

RINNOVARE_PROTEGGERE_POTENZIARE

RC

ATTREZZI

Pennello.

RESA

12/15 m²/l variabile proporzionalmente alla porosità e temperatura della superficie da trattare.

TEMPERATURA DI APPLICAZIONE

+5°C +80°C

SISTEMA DI APPLICAZIONE

1 Preparare il materiale pulito e asciutto;

2 Stendere il prodotto con un pennello in maniera uniforme sulla superficie senza eccedere in quantità (copertura a vista);

3 Attendere che l'assorbimento sia completo (20 minuti per superfici a temperatura 60/80 gradi; 8/10 ore a temperatura ambiente, alcuni giorni per gomma particolarmente cristallizzata).

Manutenzione: nessuna.

VOCE

DI CAPITOLATO

Miscela idrocarburi/soluti a basso residuo secco, da applicare su manufatti in gomma/spugna sintetica, con consumo medio pari a 100 ml/m², variabile conseguentemente alle caratteristiche costruttive, alla temperatura della stessa al momento dell'applicazione, al grado di cristallizzazione specifico. Prodotto senza scadenza.

AVVERTENZE

Per ottenere il miglior risultato possibile, è indispensabile seguire le indicazioni per la preparazione della superficie ed il rispetto delle condizioni ottimali di utilizzo. Le informazioni tecniche contenute hanno carattere indicativo. Si consiglia di adattarle alle condizioni specifiche di impiego. I dati di specifica e le informazioni tecniche sono stati determinati a +20°C e +80°. In condizioni diverse, i dati ed i tempi subiscono variazioni. I consigli sull'uso del prodotto si basano su osservazioni ed accurate ricerche effettuate in proprio. Sono state inoltre tenute in considerazione le esperienze acquisite nell'applicazione pratica. Tuttavia, a causa dell'enorme varietà dei supporti e delle condizioni di applicazione, è possibile che il risultato ottenuto possa essere lievemente differente.

Infiammabile; applicare in luogo aerato, lontano da fonti di ignizione; utilizzare maschere protettive, proteggere la pelle e gli occhi; non disperdere nell'ambiente. Conservare fuori dalla portata dei bambini.



Prodotto in Italia da: **BLACKTRACTION di Cisolla Marco** via Callalta 18/M CAP. 31057 Silea (TV)

Tel.: +39.329.3228560 e-mail: marco@blacktraction.com web: www.blacktraction.it