

# BLACKTRACTION

RINNOVARE\_PROTEGGERE\_POTENZIARE

## LEATHER

### SCHEDA TECNICA

Rinnovo, pulizia, mantenimento e protezione (idro/repellenza) della pelle (naturale e sintetica) e del cuoio.

### CARATTERISTICHE

Miscela formulata per rinnovare, mantenere e proteggere dall'assorbimento di acqua ed umidità (idro repellente) pelle (naturale e sintetica) e cuoio, nuovi e vecchi, rispettando la tonalità di colore originale che:

- rinnova l'aspetto (luminosità ed intensità) della pelle e del cuoio, con effetto immediato, rispettando la tonalità di colore originale;
- determina finitura idro repellente di lunga durata d'effetto senza vasellina e silicone, asciutta al tatto dopo l'assorbimento;
- non crea spessore visibile;
- arricchisce pelle e cuoio vecchi e secchi, e permette loro di riacquistare e mantenere la forma originale;
- rende facile l'applicazione a pennello, terminata con il passaggio di un panno per togliere il prodotto in eccesso;
- permette finitura lucida con due applicazioni;
- determina finitura asciutta al tatto, successiva al completo assorbimento;
- pulisce lo sporco più ostile dalla pelle naturale e sintetica (elevato potere sgrassante con finitura protettiva).

### NON APPLICARE SU PELLE E CUIO VERNICIATE CON COLORI A BASE ACQUA

### PROPRIETÀ:

RESISTENZA AGLI AGENTI ATMOSFERICI: OTTIMA

RESISTENZA ALL'ABRASIONE: OTTIMA

RESISTENZA AGLI UV: OTTIMA

ELASTICITÀ: OTTIMA

TERMORESISTENTE, VERNICIABILE

ASPETTO SUPERFICIALE: INCOLORE SENZA DETERMINARE SPESSORE

COLORE: PAGLIERINO TRASPARENTE

### DATI TECNICI: SPECIFICHE

ESSICCAZIONE/ASSORBIMENTO: a temperatura ambiente 20°, asciutto al tatto in 20/60 min. (variabile conseguentemente allo stato del supporto ed alla temperatura). Attendere 24 ore prima di procedere alla pulizia con detergenti aggressivi.

### STOCCAGGIO

Il prodotto deve essere immagazzinato nei contenitori originali, lontano da fonti di calore dirette, fiamme vive, dai raggi solari e dalla portata dei bambini. Chiudere bene il contenitore dopo l'utilizzo.

### MODALITÀ DI IMPIEGO

Il prodotto è pronto all'uso. Non diluire. Agitare prima dell'uso. Applicare a pennello su pelle/cuoio asciutti e puliti, a temperatura superiore a 5° C. Terminata l'applicazione, uniformare con un panno in cotone per levare il prodotto in eccesso.

Per ottenere finitura lucida ripetere l'applicazione dopo 24 ore.

### ATTREZZI

Pennello; panno in cotone; carta ruvida da officina.

### RESA

22/28 m<sup>2</sup>/litro (variabile a seguito delle caratteristiche di porosità e stato di degrado della superficie).

### TEMPERATURA DI APPLICAZIONE

+5°C +40°C

# BLACKTRACTION

RINNOVARE\_PROTEGGERE\_POTENZIARE

## LEATHER

### SISTEMA APPLICATIVO

- 1 Applicare su materiali asciutti;
- 2 Agitare prima dell'uso;
- 3 Applicare il prodotto a pennello, in maniera uniforme sulla superficie;
- 4 Dopo pochi minuti passare la superficie tratta con un panno morbido per togliere il prodotto in eccesso;
- 6 Attendere almeno 24 ore prima di procedere alla pulizia con detergenti aggressivi.

### ALTERNATIVE:

L'applicazione per pulire la pelle viene eseguita utilizzando un panno di cotone imbevuto di prodotto e utilizzato direttamente sulle macchie per poi sfumare le eventuali differenze di luminosità.

Un'applicazione successiva, dopo alcuni giorni dalla prima, determina finitura più lucida.

### VOCE DI CAPITOLATO

Miscela idrocarburi/soluti, per rinnovare e proteggere pelle (anche sintetica) e cuoio, rispettando la tonalità di colore originale. Resa media pari a 40 ml/m<sup>2</sup> (variabile conseguentemente alle caratteristiche di porosità, qualità e stato di degrado).

NON CORROSIVO; NON CONTIENE VASELLINA/SILICONE; CONSERVATO CHIUSO IL PRODOTTO NON HA SCADENZA; NON UTILIZZARE SU PELLE E CUOIO VERNICIATI AD ACQUA.

### AVVERTENZE

Per ottenere il miglior risultato possibile, è indispensabile seguire le indicazioni per la preparazione della superficie ed il rispetto delle condizioni ottimali di utilizzo. Le informazioni tecniche contenute hanno carattere indicativo. Si consiglia di adattarle alle condizioni specifiche di impiego. I dati di specifica e le informazioni tecniche sono stati determinati a +15/30°C. In condizioni diverse, i dati ed i tempi subiscono lievi variazioni. I nostri consigli sull'uso del prodotto si basano su osservazioni ed accurate ricerche effettuate in proprio. Sono state inoltre tenute in considerazione le esperienze acquisite nell'applicazione pratica. Tuttavia, a causa della varietà di supporti, del loro stato di conservazione e delle condizioni di applicazione, è possibile ottenere risultati leggermente differenti. Infiammabile; applicare in luogo aerato e lontano da fonti di calore e ignizione; utilizzare maschere protettive, proteggere la pelle e gli occhi; non disperdere nell'ambiente. Se va a contatto con gli occhi, sciacquare immediatamente ed abbondantemente con acqua.

Mezzi di estinzione adatti: anidride carbonica, schiuma, polvere chimica.

### Documentazione fotografica



Prodotto in Italia da: **BLACKTRACTION di Cisolla Marco** via Callalta 18/M CAP. 31057 Silea (TV)

Tel.: +39.329.3228560 e-mail: marco@blacktraction.com web: www.blacktraction.it