

BLACKTRACTION

RINNOVARE_PROTEGGERE_POTENZIARE

LUCIDA GOMME TECNICO

SCHEDA TECNICA

Lucido estetico/tecnico per pneumatici e gomma con effetto anti età, resistente alle escursioni termiche e ai detergenti aggressivi.

CARATTERISTICHE: miscela a base idrocarburi/soluti che migliora, mantiene e rinnova l'aspetto estetico nero e l'elasticità della gomma sintetica ad uso non alimentare, con lunga durata d'effetto resistente a detergenti aggressivi, con i seguenti vantaggi:

- migliora l'aspetto estetico della gomma risaltando il colore nero con lunga durata d'effetto;
- il prodotto non sporca la carrozzeria anche se l'utilizzo dell'auto è immediato dopo l'applicazione;
- arricchisce il polimero della gomma e contrasta l'invecchiamento (cristallizzazione) nei manufatti costruiti in gomma sintetica, e mantiene l'elasticità caratteristica (effetto anti età);
- permette l'applicazione su gomma sporca senza compromettere il risultato perché ha elevato potere sgrassante;
- non contiene silicone e cere;
- quando l'effetto decade, la gomma rimane scura (non sbianca);
- l'applicazione periodica su guarnizioni e pneumatici in buono stato permette di mantenere le ottimali caratteristiche di elasticità il più a lungo possibile;
- applicato a manufatti in gomma sintetica cristallizzati, rinnova al massimo possibile l'elasticità perduta, facendo regredire lo stato di cristallizzazione;
- l'applicazione è agevole con attrezzi manuali (pennello) e permette finitura omogenea;
- elevata resa variabile conseguentemente alla porosità della gomma trattata.

PROPRIETÀ:

RESISTENZA AGLI AGENTI ATMOSFERICI:	OTTIMA
RESISTENZA ALL'ABRASIONE:	BUONA
RESISTENZA AGLI UV:	OTTIMA
ELASTICITÀ:	OTTIMA
ASPETTO SUPERFICIALE:	LIQUIDO
COLORE:	GIALLO PAGLIERINO

DATI TECNICI

SPECIFICHE

ASSORBIMENTO a temperatura ambiente 20° variabile da 60 minuti a qualche giorno, variabile conseguentemente al completo assorbimento determinato dalla temperatura ambiente e dalle caratteristiche specifiche della gomma sintetica trattata (più avanzato è lo stato di cristallizzazione/invecchiamento/porosità della miscela, minore sarà il tempo necessario al completo assorbimento). Applicato a manufatti in fase avanzata di cristallizzazione, produce effetto visibile dopo alcuni giorni.

STOCCAGGIO Il prodotto deve essere immagazzinato nei contenitori originali a temperatura compresa tra +5°C e +20°C lontano da fonti di calore, fiamme vive, raggi solari, e dalla portata dei bambini. Conservare ben chiuso.

MODALITÀ DI IMPIEGO

Il prodotto è pronto all'uso. Non diluire. Agitare prima dell'uso. Applicare con un pennello su superfici asciutte, a temperature superiori a 5 gradi, per favorire la rapidità e la profondità d'assorbimento. Attendere qualche giorno prima di procedere ad una seconda applicazione.

ATTREZZI

Pennello.

RESA

16/20 m²/l variabile proporzionalmente alla porosità, alla temperatura della superficie da trattare, ed al grado di cristallizzazione.

TEMPERATURA DI APPLICAZIONE

+2°C +50°C

BLACKTRACTION

RINNOVARE_PROTEGGERE_POTENZIARE

LUCIDA GOMME TECNICO

SISTEMA DI APPLICAZIONE

- 1 Applicare sulla superficie asciutta e non surriscaldata dall'esposizione diretta ai raggi solari;
 - 2 Stendere il prodotto con un pennello o un panno in maniera uniforme sulla superficie (copertura a vista).
- Manutenzione: nessuna.

VOCE

DI CAPITOLATO

Miscela idrocarburi/soluti a basso residuo secco, per applicazione su gomma di pneumatici e guarnizioni in gomma sintetica ad uso non alimentare, con funzione di miglioramento estetico e mantenimento. Consumo medio pari a 130 ml/m², variabile conseguentemente alle caratteristiche costruttive, alla temperatura della gomma al momento dell'applicazione e al grado di porosità cristallizzazione. Prodotto senza scadenza.

AVVERTENZE

Per ottenere il miglior risultato possibile, è indispensabile seguire le indicazioni per la preparazione della superficie ed il rispetto delle condizioni ottimali di utilizzo. Le informazioni tecniche contenute hanno carattere indicativo. Si consiglia di adattarle alle condizioni specifiche di impiego. I dati di specifica e le informazioni tecniche sono stati determinati a + 5°C e + 40°. In condizioni diverse, i dati ed i tempi subiscono variazioni. I consigli sull'uso del prodotto si basano su osservazioni ed accurate ricerche effettuate in proprio. Sono state inoltre tenute in considerazione le esperienze acquisite nell'applicazione pratica. Tuttavia, a causa dell'enorme varietà dei supporti e delle condizioni di applicazione, è possibile che il risultato ottenuto possa essere lievemente differente.

Infiammabile; applicare in luogo aerato, lontano da fonti di ignizione; utilizzare maschere protettive, proteggere la pelle e gli occhi. In caso di contatto sciacquare con acqua.



Prodotto in Italia da: **BLACKTRACTION di Cisolla Marco** via Callalta 18/M CAP. 31057 Silea (TV)

Tel.: +39.329.3228560 e-mail: marco@blacktraction.com web: www.blacktraction.it